

**SHINOBI SDI**

質量	
本体のみ	226g
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	151 x 91.5 x 31.5mm
筐体素材	ABS樹脂
マウント用ネジ穴	1/4 インチ スクリューマウント×2(上面×1、下面×1)
電源	
消費電力	4-7W
対応バッテリー	ATOMOS NP-F シリーズ
対応入力電圧	6.2V - 16.8V
バッテリー駆動時間 (7.4V時)	待機時 2600mAh 約3時間、5200mAh 約6時間、7800mAh 約12時間 モニター使用時 2600mAh 約1.5時間、5200mAh 約3時間、7800mAh 約6時間
DC入力	同梱のACアダプターを使用
タッチスクリーン	
スクリーンサイズ	5.2型
画面解像度 / PPI	1920 x 1080 / 427PPI
アスペクト比(ビデオ表示)	16:9
対応色域	REC709 HDTV
LUT対応	3D LUT (.cube 読み込み対応)
アナモフィックスイッチ対応	2x, 1.5x, 1.33x
LCD/タッチパネル	S-IPS液晶(キャリブレーション対応)/静電容量式
HDR	
AtomHDRモード	対応
HDR モニタリング (Gamma)	Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / CLog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, RED Log3G10 /RED LogFilm, FujiFilm F-log, PQ10k, HLG, Nikon N-Log
HDR モニタリング (Gamut)	Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 / BT.2020 JVC RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4
LCD駆動ビット深度	10-bit (8+2 FRC)
最大輝度	1000 nit (+/- 10%)
画面ミラー/反転	上下反転、水平反転(自撮りモード) 縦/横向き反転(将来ファームウェアのアップデートで対応予定)
HDR入力 (PQ/HLG)	対応
ビデオ入力端子	
HDMI	1 x HDMI (1.4)(タイプA)
SDI	1x HD-SDI 3G/1.5G
対応ビデオ入力信号	非圧縮 10/8bit 4:2:2
ビデオ出力コンバーター機能	
HDMI to SDI	非対応

ビデオ入力対応フォーマット	
2k DCI 2048 x 1080	23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.97p
UHD 3840 x 2160	23.98p, 24p, 25p, 29.97p
HD 1920 x 1080	23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p
HD 1280 x 720	50p, 59.94p
オーディオ入出力	
HDMI	2ch 48kHz 24bit (カメラに依存します)
SDI	8ch 48kHz 24bit (カメラに依存します)
ヘッドホン出力	3.5mm
SDカードスロット	
フルサイズSDカードスロット	LUTの読み込みやファームウェアのアップデートに使用します
周辺機器	
同梱アクセサリ	SHINOBI SDI本体, ACアダプター
オプション	Power Kit, AtomX 5" Cage for Shinobi SDI AtomX 5" Sunhood AtomX 5" Screen Protector AtomX 10" Arm & Quick Release Plate その他: Atomos HDMI cables X-Rite i1DisplayPro calibrator and USB to Serial cable AtomX 5" Accessory kit
メーカー保証	1年間